

AKO[®] ELASTIC 2,5



Hochwertige Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).
Plain high quality carpet underlay avoids carpets and rugs from slipping on all **smooth** floorings (e.g. ceramic and stone floorings, laminated and wood floorings, etc.).

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit**
Highly slip resistant

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Sehr gute Trittschalldämmung**
Excellent impact sound insulation

» **Schützt den Teppich vor vorzeitigem Verschleiß und Beschädigungen**
Protects your carpet from premature wear



AK0075

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

10 Jahre Garantie
bei zweckentsprechender
Benutzung
10 years guarantee
if used according to our
specifications

<p>ELASTIC 2,5</p>	<p>ELASTIC 2.5</p>
<p>Farbe, Struktur hellgrau, vollflächig</p>	<p>Colour, Texture light grey, plain</p>
<p>Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p>Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.</p>
<p>Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 130 x 190 cm · 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>	<p>Pre-Cuts 60 x 120 cm · 130 x 190 cm · 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm</p>
<p>Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.</p>	<p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.</p>
<p>Stärke ca. 2,5 mm</p>	<p>Thickness approx. 2.5 mm</p>
<p>Trittschallschutz 19 db</p>	<p>Sound insulation 19 db</p>
<p>Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,05 m² K/W</p>	<p>Improved insulation 1/λ = 0.05 m² K/W</p>
<p>Zertifikat</p> 	<p>Certificate</p> 
<p>VERLEGEHINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung! 	<p>INSTRUCTION</p> <ul style="list-style-type: none"> » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

