

AKO[®] PROFILO V



Premium Gittergleitschutz stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).

Premium anti-slip grid stops carpets and rugs from sliding on all **smooth** floorings (e.g. ceramic, laminated, wooden floorings, stone floorings etc.).

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit**
Highly slip resistant

» **Engmaschige komfortable Gitterstruktur**
Close-meshed grid structure

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Trittschalldämmend**
Sound-absorbent

AK2268

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

PROFILOV

PROFILOV

Farbe · Struktur
cremeweiß, Gitter

Colour · Texture
cream, grid

Rollenware
Länge: 30 m
Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm
Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls
Length: 30 m
Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm

Pre-Cuts
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet
mit spezieller PVC-Paste.

Structure
PES/glass fibre yarn coated on both sides
with a special PVC-foam.

Stärke
ca. 3,0 mm

Thickness
approx. 3.0 mm

Zertifikat



Certificate



VERLEGEHINWEIS

- » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.
- » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.
- » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!

INSTRUCTION

- » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.
- » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.
- » No adhesion when wet!



A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

