



Instruktioner för användning av mattunderlag på släta golv

Produkt Notering

Du har köpt ett högkvalitativt mattunderlag. Det används för att fästa lösa mattor på släta golv och därmed förhindra att de glider eller bildar vågor. För att du ska kunna njuta av det under lång tid och för att skydda eventuella garantianspråk, vänligen notera följande information. Med detta mattunderlag kan du fästa din matta eller löpare på släta golv såsom laminat-, parkett-, vinyl-, PVC-, sten- och kakelgolv. Underlaget är lämpligt för golvvärme.

Säkerhet

Mattunderlaget får endast användas på torra och rena golv. Det är endast lämpligt för lösningsmedelsfria olje- och vaxbaserade tätningsmedel. Vid manuell eller platsbunden tätning av parkett- eller stengolv är det viktigt att följa tätningsmedlets tillverkares rekommendationer. Vissa typer av tätningsmedel kan nämligen reagera med underlaget. Använd i så fall AKO TOPVLIES eller AKO PRIMA. I alla fall ska en härdningstid på tre månader iakttagas för nya tätningsmedel. Undvik kontakt med öppen eld eller värmekällor.

Förberedelse

Rengör golvytan och låt den torka ordentligt. Klipp vid behov underlaget med sax så att det blir cirka 2–5 cm mindre än mattan ovanpå. Lägg ut mattunderlaget och låt det vid behov ligga plant i 24 timmar så att det vecklar ut sig helt. Släta ut eventuella veck eller vågor från mitten och utåt.

Skötselråd

Mattans underlag kan enkelt torkas rent med en fuktig trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan den tvättas i tvättmaskin upp till 60 °C. Använd inte sköljmedel eller lägg dynan i torktumlaren.

Sammansättning

Polyesterglasgarnstyg, belagt på båda sidor med speciell PVC-pasta.

A. Kolckmann GmbH

Obere Schlossstr. 14073553 Alfdorf

www.kolckmann.de

ako@kolckmann.de

Skapad den: 01.09.2025