

AKO[®] DÄMMUNTERLAGE · INSULATION



Optimale Trittschall- und Wärmedämmung unter Teppichböden, PVC-Böden, Laminat und Fertigparkett.

Excellent impact sound and thermal insulation for wall-to-wall carpets, PVC, laminated floorings and parquet.

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Gute Trittschalldämmung**
High impact sound insulation

» **Enthält keine verfärbende Bestandteile und kein Gummi**
Free of colouring components and free of rubber

AK0082

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety



DÄMMUNTERLAGE

INSULATION

Stärke ca. 3,0 mm	Thickness approx. 3.0 mm
Rollenware Länge: 30 m Breite: 100 cm	Rolls Length: 30 m Width: 100 cm
Gewicht 1230 g/m ²	Weight 1230 g/m ²
Trittschallschutz 17 db	Sound insulation 17 db
Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,10 m ² K/W	Improved insulation 1/λ = 0.10 m ² K/W
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +115°C	Temperature resistance -40°C to +115°C
Zusammensetzung PUR gebundener Kork und PUR Schaum.	Structure PUR-bonded cork and PUR foam.

Stärke ca. 5,0 mm	Thickness approx. 5.0 mm
Rollenware Länge: 20 m Breite: 100 cm	Rolls Length: 20 m Width: 100 cm
Gewicht 2050 g/m ²	Weight 2050 g/m ²
Trittschallschutz 18 db	Sound insulation 18 db
Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,167 m ² K/W	Improved insulation 1/λ = 0.167 m ² K/W
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +115°C	Temperature resistance -40°C to +115°C
Zusammensetzung PUR gebundener Kork und PUR Schaum.	Structure PUR-bonded cork and PUR foam.

<p>VERWENDUNG für folgende Untergründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Auf allen Estrichen, inkl. abgesandetem Gussasphalt » Auf alten Bodenkonstruktionen, sofern sie tragfähig und fest sind » Auf Spachtelmassen » Auf Holzdielen (Hohlräume und schwingende Elemente sind zu beseitigen) » Auf Trockenestrichen » Auf Span- und OSB-Platten, Gipsfaserplatten <p>Verwendung unter verklebten elastischen Bodenbelägen z. B. CV, PVC, Linoleum, Kautschuk, Kork.</p> <p>Unter schwimmend verlegtem oder verklebtem Laminat und Fertigparkett AKO DÄMMUNTERLAGE muss unter schwimmend verlegten Böden, nicht auf dem Untergrund verklebt werden. Nicht für Massivparkett geeignet.</p> <p>Unter verklebten textilen Bodenbelägen Nadelvlies, Teppichboden</p>	<p>USABLE on the following floorings:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Concrete, rounded asphalt » Old stable floor constructions » Filler, wood planks, remove cavities and vibrating elements » Dry concrete » Chipboard » Gypsum fibreboard <p>Under bonded resilient floorings CV, PVC, Linoleum, rubber and cork</p> <p>Under floating, or glued laminated or engineered parquet AKO INSULATION does not have to be glued under floating floorings. It is not suitable under solid hardwood floorings.</p> <p>Under glued textile floorings Fibrebonded floorings and wall-to-wall carpets</p>
--	--



A. Kolckmann GmbH
 Obere Schloßstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

