

AKO® TOPVLIES II · TOPFLEECE II



Hochwertige Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **textilen** Böden und ist durch die Spezialbeschichtung auch für **glatte** Böden geeignet.

Premium underlay, avoids carpets and rugs from slipping on all **textile** floorings and is additionally suitable for all **smooth** floorings due to a special coating on one side.

» **Erstklassiger Tritt- und Gehkomfort**
Very comfortable underfoot

» **Hoher Trittschallschutz**
Excellent impact sound insulation

» **Schont wertvolle Teppiche**
Protects valuable carpets

AK0078





A. Kolckmann GmbH
Obere Schlosstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

Für textile und glatte Böden
For textile and smooth floorings



TOPVLIES II	TOPFLEECE II
Farbe weiß	Colour white
Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm	Pre-Cuts 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm
Zusammensetzung PES VLIES beidseitig beschichtet eine Seite „HAFTEND“ und eine Seite „ANTIRUTSCH“ mit einseitiger bedruckter PE-Abdeckfolie (auf haftender Seite).	Structure PES-Fleece coated on both sides. One side “ADHESIVE” and one side “ANTI-SLIP”. Removable plastic film on the adhesive side.
Stärke ca. 3,0 mm	Thickness approx. 3.0 mm
Zertifikat 	Certificate 
VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. 	INSTRUCTION » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. 



A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

