

KLEB 4,5 + KLEB 2,5

ADHESIVE 4.5 + ADHESIVE 2.5


Farbe, Struktur schwarz, vollflächig	Colour, Texture black, plain
Rollenware Länge: 30 m Breite: 80 cm	Rolls Length: 30 m Width: 80 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste sowie einseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylat-Basis und einseitige PE-Abdeckfolie.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam additionally coated with an acrylic adhesive on one side protected by PE-film.
Stärke ca. 4,5 mm ca. 2,5 mm	Thickness approx. 4.5 mm approx. 2.5 mm
Trittschallschutz 29 db 19 db	Sound insulation 29 db 19 db
Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,09 m² K/W 1/λ = 0,05 m² K/W	Improved insulation 1/λ = 0.09 m² K/W 1/λ = 0.05 m² K/W

VERLEGEHINWEIS


- » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.
- » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.
- » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

» Räume bis ca. 15 m²



» Räume über ca. 15 m²



» Empfehlung: Verlegung ohne Kleber



INSTRUCTION

- » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.
- » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.
- » No adhesion when wet!

EXAMPLES FOR THE LAYING


Rooms up to approx. 15 m²



Rooms over 15 m²



Recommendation: Laying without adhesive



A. Kolckmann GmbH
 Obere Schloßstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

