

AKO[®] DECKSBELAG · EXHIBITION FLOORING



Im Innenbereich kann der rutschfeste **AKO** DECKSBELAG als Messe-, Eventboden oder Präsentationsbelag sowie im Hobbyraum oder in der Werkstatt verlegt werden. Im Außenbereich findet der **AKO** DECKSBELAG als Antirutschbelag seine Verwendung auf Schiffen.

Indoors it is mainly used as an exhibition flooring. The flooring is easy to lay and durable.

AKO EXHIBITION FLOORING is also suitable for workrooms and garages. Outdoors it is used as an anti-slip flooring on boats.

» **Rutschfest, formstabil, reifest, abriebfest**

Non-slip, dimensionally stable, tear resistant, abrasion resistant

» **Strapazierfhig, angenehm weich, entlastend fr Beine und Gelenke**

Hard-wearing, soft when walking on it. Relieving legs and joints

» **Schtzt vor Bodenklte**

Protects against cold from the ground

» **Bestndig bei UV-Licht und Ozon**

UV and ozone resistant

AK2250

A. Kolckmann GmbH

Obere Schlosstrae 140
73553 Alfdorf (Germany)

Telefon +49 (0)7172 304-0

Telefax +49 (0)7172 304-99

ako@kolckmann.de

www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

DECKSBELAG	EXHIBITION FLOORING
<p>Farben anthrazit, grau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p>Colours anthracite, light grey Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p>Rollenware Länge: 15 m Breite: 120 cm</p>	<p>Rolls Length: 15 m Width: 120 cm</p>
<p>Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p>Stärke ca. 4,0 – 5,0 mm</p>	<p>Thickness approx. 4.0 – 5.0 mm</p>
<p>Prüfzeugnis Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1</p>	<p>Certificate Fire-retardant according to DIN EN 13501-1 Bfl-s1 Laboratories Nordrhein-Westfalen</p>

