

AKO® DÄMMUNTERLAGE · INSULATION



Optimale Trittschall- und Wärmedämmung unter Teppichböden, PVC-Böden, Laminat und Fertigparkett.

Excellent impact sound and thermal insulation for wall-to-wall carpets, PVC, laminated floorings and parquet.

» **Hoher Gehkomfort**
Comfortable when walking on it

» **Gute Trittschalldämmung**
High impact sound insulation

» **Enthält keine verfärbende Bestandteile und kein Gummi**
Free of colouring components and free of rubber

AK0082

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

DÄMMUNTERLAGE

INSULATION

Stärke ca. 3,0 mm	Thickness approx. 3.0 mm
Rollenware Länge: 30 m Breite: 100 cm	Rolls Length: 30 m Width: 100 cm
Gewicht 1230 g/m ²	Weight 1230 g/m ²
Trittschallschutz 17 db	Sound insulation 17 db
Wärmedurchlasswiderstand $1/\lambda = 0,10 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Improved insulation $1/\lambda = 0.10 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +115°C	Temperature resistance -40°C to +115°C
Zusammensetzung PUR gebundener Kork und PUR Schaum.	Structure PUR-bonded cork and PUR foam.

Stärke ca. 5,0 mm	Thickness approx. 5.0 mm
Rollenware Länge: 20 m Breite: 100 cm	Rolls Length: 20 m Width: 100 cm
Gewicht 2050 g/m ²	Weight 2050 g/m ²
Trittschallschutz 18 db	Sound insulation 18 db
Wärmedurchlasswiderstand $1/\lambda = 0,167 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Improved insulation $1/\lambda = 0.167 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +115°C	Temperature resistance -40°C to +115°C
Zusammensetzung PUR gebundener Kork und PUR Schaum.	Structure PUR-bonded cork and PUR foam.

VERWENDUNG für folgende Untergründe:

- » Auf allen Estrichen, inkl. abgesandetem Gussasphalt
- » Auf alten Bodenkonstruktionen, sofern sie tragfähig und fest sind
- » Auf Spachtelmassen
- » Auf Holzdielen (Hohlräume und schwingende Elemente sind zu beseitigen)
- » Auf Trockenestrichen
- » Auf Span- und OSB-Platten, Gipsfaserplatten

Verwendung unter verklebten elastischen Bodenbelägen
z. B. CV, PVC, Linoleum, Kautschuk, Kork.

Unter schwimmend verlegtem oder verklebtem Laminat und Fertigparkett

AKO DÄMMUNTERLAGE muss unter schwimmend verlegten Böden, nicht auf dem Untergrund verklebt werden. Nicht für Massivparkett geeignet.

Unter verklebten textilen Bodenbelägen

Nadelvlies, Teppichboden

USABLE on the following floorings:

- » Concrete, rounded asphalt
- » Old stable floor constructions
- » Filler, wood planks, remove cavities and vibrating elements
- » Dry concrete
- » Chipboard
- » Gypsum fibreboard

Under bonded resilient floorings
CV, PVC, Linoleum, rubber and cork

Under floating, or glued laminated or engineered parquet
AKO INSULATION does not have to be glued under floating floorings. It is not suitable under solid hardwood floorings.

Under glued textile floorings
Fibrebonded floorings and wall-to-wall carpets



made
in
Germany

A. Kolckmann GmbH

Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)

Telefon +49 (0)7172 304-0

Telefax +49 (0)7172 304-99

ako@kolckmann.de

www.kolckmann.de

