

**AKO**<sup>®</sup> SICHERHEITSMATTE FÜR TREPPEN · SAFETY MAT FOR STAIRS



**AKO** STUFENMATTEN speziell für den Außenbereich entwickelt.  
**AKO** STAIR MAT especially developed for outdoor use.

- » **Rutschsicher**  
Slip resistant
- » **Gegen Wasser, Kälte und Wärme unempfindlich**  
Temperature resistant and resistant against water
- » **Dünne Eisschicht zerbricht beim Auftreten, Rutschsicherheit bleibt bestehen**  
Thin layer of ice breaks when walking on it
- » **Verrottungsfest und UV-beständig**  
UV- and rot resistant
- » **Angenehm weich, bequem und sicher beim Begehen**  
Comfortable and safe when walking on it
- » **Einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen**  
Easy to cut, lay and clean

AK2338

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schloßstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

SICHERHEITSMATTE FÜR TREPPEN	SAFETY MAT FOR STAIRS
<p><b>Farben</b> Salz &amp; Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige</p> <p><b>Sonderfarben</b> grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p><b>Colours</b> salt &amp; pepper, anthracite, brown, red, terra, beige</p> <p><b>Special Colours</b> green, blue Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p><b>Winkelstufenmatte (VE 5 Stück)</b> 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p><b>Angle Stair Mat (PU 5 pcs)</b> 30 cm (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p><b>Stufenmatten</b> 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p><b>Stair Mats</b> 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p><b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p><b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p><b>Stärke</b> ca. 6,0 – 7,0 mm</p>	<p><b>Thickness</b> approx. 6.0 – 7.0 mm</p>
<p><b>Anwendung Temperaturbereich</b> –25°C bis +60°C</p>	<p><b>Temperature Resistance</b> –25°C to +60°C</p>
<p><b>Prüfzeugnisse</b> <b>IFA</b> Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10</p> <p><b>EMPA</b> Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4</p>	<p><b>Certificates</b> <b>IFA</b> Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10</p> <p><b>EMPA</b> Swiss laboratories for material research and testing</p>
<p><b>VERLEGEANLEITUNG</b> Die SICHERHEITSMATTE ist mit einem Spezialklebeband ausgerüstet. Vor der Verlegung muss die Treppenstufe gründlich gereinigt werden, fettfrei und absolut trocken sein. Gegebenenfalls trocknen Sie die Stufe mit einem Föhn nach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nur eine absolut trockene Stufe mit glatter Oberfläche garantiert einen einwandfreien Halt der SICHERHEITSMATTE.</li> <li>» Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 15°C und 20°C. Bei niedrigeren Temperaturen erwärmen Sie bitte das Klebeband mit einem Föhn.</li> <li>» Das Abdeckpapier im rechten Winkel abziehen und die SICHERHEITSMATTE stark an die Treppe andrücken, ggf. Hilfsmittel verwenden oder zusätzlich verschrauben.</li> <li>» Das Klebeband der SICHERHEITSMATTE ist gegen Feuchtigkeit, Frost und Fett beständig.</li> </ul>	<p><b>INSTRUCTION</b> The SAFETY MAT is provided with a special adhesive tape. Before laying the stair has to be cleaned properly, additionally it has to be grease-free and dry. If necessary please dry the stair with an hairdryer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Only a perfectly dry stair with a smooth surface provides a good grip of the SAFETY MAT.</li> <li>» The optimum temperature for the laying is between 15°C and 20°C. In case the temperature is lower please heat up the adhesive tape with a hairdryer.</li> <li>» Please remove the protective film and press the SAFETY MAT firmly against the stair. If necessary use auxiliary devices or use screws.</li> <li>» The adhesive tape of the SAFETY MAT is resistant against humidity, frost and grease.</li> </ul>

