

**AKO**<sup>®</sup> PRIMA

EUROPÄISCHES PATENT EP4004273  
EUROPEAN PATENT EP4004273



**Hochwertiger Teppichgleitschutz** (Antirutsch-Unterlage) stoppt Teppiche, Brücken und Läufer auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.). Eine absolute Alternative zu den herkömmlichen Teppichunterlagen aus PVC oder zum VLIES. Sie ist außerdem für die Verwendung im Freien geeignet.

**Premium Carpet Underlay (Anti-Slip)** avoids carpets, rugs and runners from slipping on all **smooth** floorings (e.g. ceramic and stone floorings, laminated and wooden floorings, etc.). A considerable alternative to all common PVC-Carpet Underlays and Fleece products. It is also suitable for outdoor use.



- » **Sehr hohe Antirutschwirkung**  
Excellent Anti-Slip properties
- » **Sehr flache/feine Gitterstruktur**  
Very thin grid structure
- » **Frei von Weichmachern**  
Without any plasticizers
- » **UV-beständig**  
UV-resistant
- » **Geeignet auch für Kurzflorteppiche**  
Suitable on low-pile carpets
- » **Outdoor geeignet**  
Suitable for outdoor use


AK2540

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schlosstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

PRIMA	PRIMA
<b>Farbe · Struktur</b> weiß, sehr feine Gitterstruktur	<b>Colour · Texture</b> white, very thin grid structure
<b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.	<b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
<b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 60 x 120 cm · 160 x 225 cm 80 x 150 cm · 180 x 290 cm 120 x 180 cm · 240 x 340 cm	<b>Pre-Cuts</b> 60 x 120 cm · 160 x 225 cm 80 x 150 cm · 180 x 290 cm 120 x 180 cm · 240 x 340 cm
<b>Rundzuschnitte</b> Durchmesser: 70 cm · 100 cm · 150 cm	<b>Circle sizes</b> Diameter: 70 cm · 100 cm · 150 cm
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit speziellem Acrylat-Schaum.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special acrylic foam.
<b>Stärke</b> ca. 1,0 mm	<b>Thickness</b> approx. 1.0 mm
<b>Zertifikat</b> 	<b>Certificate</b> 
<b>PFLEGEHINWEIS</b> » Bitte keinen Weichspüler verwenden und nicht in den Trockner geben.	<b>CARE INSTRUCTIONS</b> » Please do not use fabric softener and do not put in the dryer.



**A. Kolckmann GmbH**  
 Obere Schlosstraße 140  
 73553 Alfdorf (Germany)  
 Telefon +49 (0)7172 304-0  
 Telefax +49 (0)7172 304-99  
 ako@kolckmann.de  
 www.kolckmann.de

