AKO® SAFE & SOFT



A. Kolckmann GmbH Obere Schlossstraße 140 73553 Alfdorf (Germany) Telefon +49 (0)7172 304-0 Telefax +49 (0)7172 304-99 ako@kolckmann.de

www.kolckmann.de







SAFE & SOFT	SAFE & SOFT
Farben blau, rot, anthrazit Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.	Colours blue, red, anthracite Colour alterations from the original sample are possible.
Rollenware Länge: 10 m Breite: 120 cm	Rolls Length: 10 m Width: 120 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste. Oberfläche mit Polyamid Flocken und PVC-Granulat.	Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. Polyamid Flock and PVC-Granules on the surface.
Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm	Thickness approx. 6.0 – 7.0 mm
Anwendung Temperaturbereich -25 °C bis +60 °C	Temperature resistance -25 °C to +60 °C
VERLEGEHINWEIS	INSTRUCTION
Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).	Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.







Blau Blue

Rot Red

Anthrazit Anthracite













Obere Schlossstraße 140 73553 Alfdorf (Germany)

Telefon +49 (0)7172 304-0 Telefax +49 (0)7172 304-99

ako@kolckmann.de www.kolckmann.de



